



AMBER NORDIC



- Efektiivsuse koefitsient SCOP kuni 5,7;
- Energiaklass A+++ / A+++;
- Kütab tõhusalt välistemperatuuril kuni -30 °C;
- Jahutab tõhusalt välistemperatuuril kuni -18 °C;
- Välisosa kaitse külmumise eest;
- +8 °C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- I Feel funktsioon;
- Uus patenteeritud, kaheastmeline kompressor;
- Eriti vaikne töörežiim kuni 18 dB(A);
- Wi-Fi juhtimine nutitelefoni;
- Seinale kinnitatav juhtimispuht XK76 komplekteeritav lisaks;
- Garantii 5 aastat (aastase hoolduse korral).



XK76



YAG1FB3
(Wi-Fi)



Välisosa			GWH09YD-S6DBA2A/O	GWH12YD-S6DBA2A/O	GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA2A/O
Siseosa			GWH09YD-S6DBA1A/I	GWH12YD-S6DBA1A/I	GWH18YE-S6DBA1B/I	GWH24YE-S6DBA1A/I
Võimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	2,7 (0,7-5,0)	3,53 (0,85-5,0)	5,3 (1,2-7,2)	7,03 (2,0-9,0)
	kütmine	kW	3,5 (0,7-5,5)	4,2 (0,88-7,2)	6,2 (1,2-9,2)	7,03 (2,0-9,5)
Elektrivõimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	0,55 (0,075-1,8)	0,84 (0,055-1,9)	1,32 (0,35-2,5)	1,85 (0,45-3,7)
	kütmine	kW	0,745 (0,13-2,4)	0,95 (0,13-2,6)	1,32 (0,35-3,3)	1,75 (0,38-3,8)
Maksimaalne vool	jahutamine	A	3,52	5,1	5,9	11
	kütmine	A	4,63	5,7	5,9	10,76
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP		W/W	8,5/5,7	8,5/5,7	6,4/5,3	6,5/5,3
Kasulikkuse koefitsient EER / COP		W/W	4,91/4,7	4,2/4,42	4,02/4,22	3,8/4,0
Energiaühuse klass (jahutus/ soojendus)			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Aastane elektritarbimine	jahutamine	kWh	111	144	281	377
	kütmine	kWh	933	884	1757	1849
Õhukogus (max / keskmine/ min)	välisosa	m³/h	800/720/570/ 620/560/500/450	800/730/680/ 630/580/530/430	1200/1150/1050/ 950/850/780/600	1200/1050/950/ 900/850/900/750
Müratase (max / keskmine/ min)	välisosa	dB(A)	43/41/38/36/33/31/18	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35
	siseosa	dB(A)	53	54	56	58
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)	välisosa	mm	301x996x225	301x996x225	327x1101x249	327x1101x249
	siseosa	mm	596x899x378	596x899x378	790x980x427	790x980x427
Kaal, sise-/ välisosa		kg	13 / 44,5	13,5 / 45,5	16,5 / 62,5	16,5 / 65
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	gaas	tollid	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"
Min / max torustiku pikkus		m	3 / 15	3 / 40	3 / 40	3 / 50
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	20	20	30
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max)	jahutamine	°C	-18~52	-18~52	-18~52	-18~52
	kütmine	°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
	siseosa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompressori tüüp			Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline
Freoon			R32	R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg/m	1,0 / 5,0	1,0 / 5,0	1,5 / 5,0	2,0 / 7,5
Freooni täitekogus		g/m	16	20	40	50
Elektrivarustus / toomise osade juurde		V-Ph-Hz	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Sisendi juhe		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automaatne sulgemisventiil		A	16	16	25	25