

Xtreme Heat



Kiire sooendus ka kõige külmemal ööl

Disainitud mugavus



Heating
Chamber



INSTA
HEATER



PRIME
GUARD



Kiir kütte/jahutus

Kõrge sagedusega
Racer Tech



Insta Heater

Vabaneb liigsest
välisest külmast



Põhjasoendus

Töötab temperatuuril
kuni -25°C.



Täpne temperatuur



Madal helitase alates 24db



Telefoni kaudu juhtimine



Topeltfiltreerimine



Häälkaskluse funktsioon



Suure võimsusega
inverterkompressor



Öhuvoolu suuna reguleerimine



Pikem ja 3D öhuvool



Valgusanduriga tundlik ekraan



i-Clean hoiab seadme puhtana



Ülimalt energiatõhus



Automaatne sisse/välja
lülitamine

Tehnilised parameetrid

MUDEL	Siseosa		MSAGBU-09HRFN8		MSAGBU-12HRFN8	
	Välisosa		MOX201-09HFN8		MOX201-12HFN8	
Jahutusvõimsus		kW	0.8/2.6/3.6		0.8/3.5/4.7	
Küttevõimsus		kW	0.8/2.9/4.4		0.8/3.8/6.5	
Elektritarbimine	Jahutus	W	577 (60-1200)		879 (60-1590)	
	Küte	W	623 (75-1400)		929 (130-2130)	
SEER		W			8.5	
SCOP		W			4.6	
Energiaklass	Jahutus/küte		A+++ / A+++			
Öhu hulk (min./maks.)		m³/h	510/360/300		520/370/310	
Müratase	Siseosa	dB(A)	36.5/28/24		39/30/24	
	Välisosa	dB(A)	56		57	
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	835x208x295			
	Välisosa	mm	765x303x555			
Kaal (neto)	Siseosa	kg	8.7			
	Välisosa	kg	29.5			
Torustiku mõõt		toll	1/4" + 3/8"			
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine kogus		kg	0,7 (5m)(üle 5m lisatav kogus 12g/m)			
Maksimaalne trassi pikkus		m	25			
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10			
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15~50/-25~24			
	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Pea toiteühendus		Välisosas			
Elektriühendused	Toitekaabli tüüp	mm²	3x2,5			
	Signaalkaabli tüüp	mm²	5x1,5			
	Kaitseautomaat	A	C10			