



AIRY BLACK



- Erakordse tume disainiga siseosa;
- kasuteguri koefitsient SCOP (soojenderežiimis) kuni 4,6;
- kasuteguri koefitsient SEER (jahutusrežiimis) kuni 9,0;
- energiamugavuse klass (jahutus/soojendus): A+++ / A++;
- siseseadme töötemperatuuri piirid: +8 kuni +30 °C;
- tõhusalt soojendab kuni -25 °C;
- erakordselt vaikne töö – kuni 22 dB(A);
- automaatne puhastus;
- kuivatamisfunktsioon;
- 3D õhuvoolu ja 7 ventilaatori kiirusastet;
- „I Feel“ funktsioon;
- +8 °C funktsioon;
- ioniseerija, külm plasma ja UVC funktsioon;
- lühike sulatamise aeg (kuni 3 min, kuni -10 °C);
- G-AI isekohanduv tehnoloogia, mis võimaldab säästa kuni 10% energiat aastas;
- garantii 5 aastat (aastase tehnilise hoolduse korral).



YBE1FB12



Siseosa			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Välisosa			GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AV-CXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Võimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	2,7 (0,85–4,0)	3,5 (0,85–4,5)	5,3 (1,0–6,5)	7,1 (1,0–8,9)
	kütmine	kW	3,0 (1,0–4,6)	3,81 (1,0–4,9)	5,6 (1,1–6,8)	7,8 (1,5–9,5)
Elektrivõimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	0,6 (0,1–1,4)	0,875 (0,1–1,6)	1,472 (0,1–2,3)	1,868 (0,22–2,8)
	kütmine	kW	0,68 (0,15–1,6)	0,952 (0,18–1,8)	1,365 (0,18–2,3)	1,902 (0,29–3,7)
Maksimaalne vool	jahutamine	A	3,2	4,18	6,6	8,7
	kütmine	A	3,5	4,55	6,2	9,0
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP		W/W	9,0 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Kasulikkuse koefitsient EER / COP		W/W	4,5 / 4,41	4,0 / 4,0	3,6 / 4,1	3,8 / 4,1
Energiaühenduse klass (jahutus/soojendus)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Aastane elektritarbimine	jahutamine	kWh	105	144	218	292
	kütmine	kWh	822	913	1248	1704
Õhukogus (max / keskmine / min)	välisosa	m³/h	310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680	310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 720	660 / 730 / 790 / 850 / 910 / 1000 / 1100	800 / 850 / 900 / 950 / 1050 / 1150 / 1350
Müratase (max / keskmine / min)	välisosa	dB(A)	28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 38 / 41	29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44	34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47	37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51
	siseosa	dB(A)	50	53	59	60
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)	välisosa	mm	301x996x225	301x996x225	327x1 101x249	327x1 101x249
	siseosa	mm	907x292x200	907x292x200	969x347x257	1110x347x257
Kaal, sise- / välisosa		kg	12,5 / 29,5	12,5 / 32,5	17,5 / 40	20,5 / 47
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	gaas	tollid	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min / max torustiku pikkus		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	10	10	10
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max)	jahutamine	°C	–15~50	–15~50	–15~50	–15~50
	kütmine	°C	–25~30	–25~30	–25~30	–25~30
	siseosa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompressori tüüp			Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
Freoon			R32	R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg / m	0,7 / 5,0	0,8 / 5,0	0,95 / 5,0	1,4 / 5,0
Freooni täitekogus		g / m	16	16	16	40
Elektrivarustus / toomine osade juurde		V / Ph / Hz	220–1–50 / välised	220–1–50 / välised	220–1–50 / välised	220–1–50 / välised
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ø mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Sisendi juhe		Ø mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Elektrikaitse		A	10	10	16	20