

MULTI-SPLIT TÜÜPI INVERTERSÜSTEEMI VÄLISOSAD FREE MATCH



- Energiatõhususe klass A++/A+;
- Kütmine välistemperatuuril kuni -22 °C;
- Jahutab tõhusalt välistemperatuuril kuni -15 °C;
- Võimalus ühe välisosa külge ühendada kuni 5 sisemist osa;
- Vaikne töörežiim;
- DC Inverter tüüpi kompressor;
- Garantii 5 aastat (aastase hoolduse korral).

Välisosa			GWHD(18) NK600(LCLH)	GWHD(24) NK600(LCLH)	GWHD(28) NK600(LCLH)	GWHD(36) NK600 (LCLH)	GWHD(42) NK600 (LCLH)
Komplekt			1:2	1:3	1:4	1:4	1:5
Võimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	5,3 (2,14-5,8)	7,1 (2,3-9,20)	8,0 (2,3-11,0)	10,6 (2,3-12,0)	12,1 (2,6-15,2)
	kütmine	kW	5,65 (2,58-6,5)	8,6 (2,8-9,2)	9,5 (2,8-10,25)	12 (3,0-14,0)	13 (3,0-15,5)
Elektrivõimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	1,45	1,95	2,3	3,1	3,45
	kütmine	kW	1,3	2,2	2,65	3,2	3,5
Maksimaalne vool	jahutamine	A	6,43	8,65	10,2	14	16
	kütmine	A	5,77	9,76	11,76	13	15
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP		W/W	7,2/4,2	7,1/4,3	7,2/4,2	7,2/4,0	7,2/4,0
Kasulikkuse koefitsient EER / COP		W/W	3,58/4,52	3,78/3,86	3,77/4,32	3,53/3,95	3,56/4,08
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus)			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Müratase (max / keskmise/ min)		dB(A)	54	58	58	60	60
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)		mm	550x745x300	654x889x340	654x889x340	826x1020x427	826x1020x427
Kaal, sise-/ välisosa		kg	34,5	52	55,5	79	80
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"x2	1/4"x3	1/4"x4	1/4"x4	1/4"x5
	gaas	tollid	3/8"x2	3/8"x3	3/8"x4	3/8"x4	3/8"x5
Minimaalne torustiku pikkus		m	3	3	3	3	3
Maksimaalne torustiku pikkus kõige kaugema		m	10	20	20	25	25
Maksimaalne (summeeritud) torustiku pikkus		m	20	60	70	75	75
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	10	20	20	20
Töötemperatuuri piirväärtu- sed (min / max)	jahutamine	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	kütmine	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-20~24	-20~24
Kompressori tüüp			Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
Freoon			R32	R32	R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg/m	1,05 / 10	1,8 / 30	2 / 40	2,75 / 40	2,75 / 40
Freooni täitekogus		g/m	20	20	20	20	20
Elektrivarustus / toomine osade juurde		V-Ph- Hz	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ø mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Sisendi juhe		Ø mm²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0	3x4,0