

Perfera Siesta

Optimized Heating 5

ATXTM-A + ARXTM-A



Siesta



Ilmastikust sõltuv
juhtimine



Tagatud töö
kuni -30 °C



Kaminafunktsioon



Heat boost



Onecta rakendus

Stiilne seinalle paigaldatav Siesta seade suurepärase siseõhu kvaliteediga

- › Tagatud küttestöö kuni -30 °C välistemperatuurini
- › Hoiab ruumid soojad ka siis, kui välistemperatuur langeb
- › Comfort+: täiuslik mugavus ühtlase temperatuuriga
- › Hooajaline energiatõhusus kuni A+++ nii jahutusel kui ka küttesel
- › Ühtlane temperatuurijaotus tänu kaminafunktsioonile
- › Heat boost: kiire soojenemine käivitamisel (ainult paarissüsteemis)
- › Kahe tsooniga liikumisandur

- › Puhastab õhku viirustest, bakteritest, peentolmust, lõhnadest, allergeenidest jm
- › Daikin Flash Streamer tehnoloogia: võimas õhupuhastus
- › Hõbedaga allergeene eemaldav õhupuhastusfilter
- › Hääljuhtimine
- › Onecta rakendus
- › Vaikne töö: helirõhutase alates 19 dBA
- › 3D-õhuvool: õhk jõuab ruumi kõikidesse nurkadesse

ATXTM-A + ARXTM-A



Tehnilised andmed		ATXTM + ARXTM		30A + 30A
Jahutusvõimsus	Min./Nom./Maks.		kW	1,2 / 3 / 4,6
Küttevõimsus	Min./Nom./Maks.		kW	0,8 / 3,2 / 7,4
Tarbitav võimsus	Jahutus	Nom.	kW	0,58
	Küte	Nom.	kW	0,6
Ruumi jahutus	Energiaühik			A+++
	Võimsus	Pdesign	kW	3
	SEER			8,65
	Aastane energiatarve		kWh/a	121
Ruumi küte (keskmine kliima)	Energiaühik			A+++
	Võimsus	Pdesign	kW	3
	SCOP/A			5,35
	Aastane energiatarve		kWh/a	785
Ruumi küte (külm kliima)	Energiaühik			A+
	Võimsus	Pdesignh	kW	4,38
	Aastane energiatarve		kWh/a	2 176
	SCOP/C			4,23
Nominaalne tõhusus	EER			5,13
	COP			5,3
	Aastane energiatarve		kWh	292
	Energiamärgistuse Jahutus/küte direktiiv			A/A
Vool – 50 Hz	Kaitsme maksimaalne vool (MFA)		A	16


Nominaalne küttevõimsus: sisetemp. 20 °CDB, välisestemp. 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne külmaainetorustik 5 m, kõrguste vahe 0 m. | Nominaalne jahutusvõimsus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB, välisestemp. 35 °CDB, ekvivalentne külmaainetorustik 5 m, kõrguste vahe 0 m. | Töövahemik: vt eraldi joonist

Siseosa		ATXTM		30A
Mõõtmed	Seade	KõrgusxLaiusxSügavus	mm	298 x 804 x 252
Kaal	Seade		kg	12
Õhufilter	Tüüp			Eemaldatav / pestav
Ventilaator	Õhuvool	Jahutus	Vaikne režiim/madal/keskmine/kõrge	4,8 / 5,6 / 8,1 / 13,2
		Küte	Vaikne režiim/madal/keskmine/kõrge	4,7 / 5,6 / 7,7 / 11,7
Helivõimsuse tase	Jahutus		dBA	60
	Küte		dBA	59
Helirõhu tase	Jahutus	Vaikne režiim/madal/kõrge	dBA	21 / 25 / 45
	Küte	Vaikne režiim/madal/kõrge	dBA	19 / 22 / 43
Juhtimis-süsteemid	Infrapuna-kaugjuhtimispult			ARC466A83
	Juhtmega kaugjuhtimispult			-

Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välisestemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus 5 m | Küte: sisetemp. 20 °CDB; välisestemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne külmaainetorustik 5 m | Elektriandmed: vt eraldi joonist

Välisosa		ARXTM		30A
Mõõtmed	Seade	KõrgusxLaiusxSügavus	mm	605 x 930 x 376
Kaal	Seade		kg	42
Helivõimsuse tase	Jahutus	Nom.	dBA	60
	Küte	Nom.	dBA	60
Helirõhu tase	Jahutus	Nom.	dBA	48
	Küte	Nom.	dBA	49
Töövahemik	Jahutus	Välisõhk Min.-Maks.	°CDB	-10 ~ 46
	Küte	Välisõhk Min.-Maks.	°CWB	-31 ~ 18
			°CDB	-30 ~ 24
Külmaaine	Tüüp			R-32
	GWP			675
	Täitekogus		kg/tCO2-ekv	0,97 / 0,66
Torustiku ühendused	Vedelik	OD	mm	6,35
	Gaas	OD	mm	9,5
	Torustiku pikkus	VO - SO Maks.	m	20
	Külmaaine lisatäitekogus		kg/m	0,02 (torustiku pikkusel üle 10 m)
	Kõrgusvahe SO - VO Maks.		m	15
Toide	Faas/sagedus/pinge		Hz/V	1~ / 50 / 220-240
Vool – 50 Hz	Kaitsme maksimaalne vool (MFA)		A	16

Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | Töövahemik: vt eraldi joonist | Elektriandmed: vt eraldi joonist



ECPEN24-066

10/2024



Käesolev voldik on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast Daikin Europe N.V. jaoks siduvat pakumist. Daikin Europe N.V. on koostanud voldiku sisu oma parimate teadmiste kohaselt. Voldiku sisu ning selles esitatud toodete ja teenuste täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta ei anta mingit otsest ega kaudset garantiid. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata. Daikin Europe N.V. ütleb sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest otsese või kaudse kahju eest selle sõna kõige laiemas tähenduses, mis tuleneb käesoleva voldiku kasutamisest ja/või tõlgendamisest või on sellega seotud. Kogu sisu autoriõigus kuulub Daikin Europe N.V.-le.